GIROPES
SOLUÇÕES DE PESAGEM

serie WPO plataforma ABATÍVEL

AÇO INOXIDÁVEL

Opcional

NOVO DESIGN ERGONÓMICO

COM SUPERFÍCIE EXTRA-PLANA E PESADOR DE PALETES

www.giropes.com | giropes@giropes.com
Linkedin:giropes-sl
Pol. Empordà Internacional, C/Molló, 3
17469 VILAMALLA - (Girona) SPAIN
T(34) 972 527 212

GIROPES
SOLUÇÕES DE PESAGEM

WPO

min	300	kg
max	600	kg

células de carregamento	4 u

M 69k IP Ex *Opcional*

PLATAFORMA
CE-M

As plataformas da série WPO são homologadas na metrologia legal CE-M.

DESIGN ERGONÓMICO E HIGIÊNICO

O sistema de amortecedor de gás permite que seja levantado com o mínimo de esforço.

O design proporciona à plataforma WPO dois sistemas de pesagem, oferecendo versatilidade ao produto.

Graças à superfície de pesagem extra-plana, é ideal para pesar com sistemas móveis como carrinhos de mão, contentores móveis ou pequenos carrinhos para a indústria alimentar.

Moldura em perfil U que permite a pesagem de paletes.

Com o mecanismo de elevação da plataforma WPO, é possível efetuar uma limpeza completa tanto do chão sobre o qual assenta a balança, como da parte inferior da plataforma.

Desta forma, a estrutura em perfil U é exposta para uma melhor limpeza, levantando a parte superior que contém a chapa de 10 mm de espessura.

Este sistema permite deixar a plataforma aberta com total segurança, para que se possa secar o poço nas horas de repouso.

VARIEDADE DE USOS

Para todos os tipos de pesagem em diferentes setores industriais, graças ao seu modo de pesagem dupla e sua extrema capacidade de limpeza.

PLATAFORMA INOXIDÁVEL

Especialmente projetado para locais onde as necessidades de limpeza são cruciais. A proteção IP69k em conjunto com a possibilidade de uma estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316 permite que seja limpa com água sob pressão sem risco de danificar a plataforma ou seus componentes.

AJUSTÁVEL

As células de carregamento são suportadas por pés giratórios reguláveis para ajustar a altura da balança de acordo com o desnível do piso ou imperfeições do terreno.

ACABAMENTO JATEADO SERIAL

Acabamento com jato de microesferas para maior proteção contra resíduos de ferrugem que entram em contato com a plataforma.

Com o jateamento conseguimos eliminar rebarbas, nivelar as soldas e dar um acabamento totalmente uniforme e igual em toda a balança.

Este tratamento é indicado para máquinas da indústria alimentar, uma vez que o material utilizado é quimicamente neutro.

CÉLULAS

G5i - En aço inoxidável

Célula de carregamento de cisalhamento.
Completamente em aço inoxidável.
3000 divisões OIML R60 classe C3.
Hermeticamente selado, completamente soldado.
Proteção IP69k.

G35i (0, 30 t – 6 t) (opcional)

Célula de carregamento de cisalhamento.
Completamente em aço inoxidável.
3000 divisões OIML R60 classe C3.
Hermeticamente selado, completamente soldado.
Proteção IP69k.
Disponível na versão ATEX (opcional).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo	Plataforma abatível de superfície extra-plana com perfil U
Material	Aço inoxidável AISI304 e AISI316. Com acabamento jateado serial Amortecedores a gás em aço inoxidável AISI 316
Instalação	De chão
Dimensões	De 800 x 800 mm até 1000 x 1000 mm
Altura	Superfície extra-plana de 35 mm Pesagem de paletes de 111 mm
Capacidades	300 kg até 600 kg
Espessura da folha	10 mm
Acesso interior	Debaixo do chassis inferior
Comprimento do fio	5 m
Suporte	4 Pés, altura ajustável
Amortecedores a gás	Em aço inoxidável AISI 316
Parafusos	Em aço inoxidável
Rapas de plataforma	Rampa de acesso à superfície de pesagem da balança.

GIROPES
SOLUÇÕES DE PESAGEM

serie
WPO
Plataforma
ABATÍVEL

REFERÊNCIAS WPO

Dimensões (mm)	Capacidade (kg)	Fração (g)	COMPLETAMENTE INOXIDÁVEL AISI 304 # Código	COMPLETAMENTE INOXIDÁVEL AISI 316 # Código	ELETROPOLIMENTO AISI 304 # Código	ELETROPOLIMENTO AISI 316 # Código
800 x 800	300	100	171749	171915	171937	171941
800 x 800	600	200	171750	171916	171938	171942
1000 x 1000	300	100	171751	171917	171939	171943
1000 x 1000	600	200	171752	171918	171940	171944

ACCESSÓRIOS

Descrição	# Código
Suplemento para células de carregamento em aço inoxidável G35i para plataformas em aço inoxidável	240131
Suplemento para células de carregamento ATEX e caixa de junção ATEX, para plataformas de aço inoxidável	240088
Metro de cabo adicional	240085
Gel selante e isolante para a proteção dos circuitos elétricos	240185

* Veja mais acessórios no catálogo

Gs
PRO

Software PC
Giscale Pro

Um software de gerenciamento e controle para linhas de produção de nossos indicadores GI400.

GIROPES
SOLUÇÕES DE PESAGEM

www.giropes.com | giropes@giropes.com | linkedin:giropes-sl
Pol. Empordà Internacional, c/Molló, 3 | 17469 Vilamalla- (Girona) Spain
T(34) 972 527 212