TP410 ATEX TRANSPALETTES PESEURS

GIROPES
SOLUTIONS DE PESAGE

CE M Ex INOX

AVEC BATTERIE EXTERNE

M 68 IP

JUSQ'À **400** ítems **EN MÉMOIRE TARE**

fonction **COMPTAGE DE PIÈCES**

fonction **CHECKWEIGHER**

LCD écran **LCD**

FR

TP410 ATEX

TRANSPALETTES AVEC INDICATEUR GI410iLCD ex

AVEC CAPTEURS ET BOITE DE JONCTION IP68

ACCUMULATION
ZÉRO
TARE
BRUT/ NET
FONCTION COMPTAGE DE PIÈCES
FONCTION CONTRÔLE DE POIDS

JUSQU'À **400** ítems **EN MÉMOIRE TARE**

Indicateur de poids-tare digital avec mémoire allant jusqu'à 400 ítem 1, 400 ítem 2 et 10 tares prédéfinies. Saisie des détails du produit par code, description, tare, code EAN et caractérisation du produit en fonction de sa base opérationnelle (poids, poids cible ou poids unitaire pour la fonction de comptage).

Saisie de détails de client par code, description ou prétare. Possibilité d'effectuer des listes de pesées stockées en détail et des listes avec des filtres par ítem 1 et/ou ítem 2 et/ou date.

COMPTAGE DE PIÈCES

Effectue le calcul des pièces chargées sur la transpalette en fonction du poids moyen unitaire PMU programmé.

Permet également le calcul du PMU en fonction des pièces chargées.

TOTALISATION

Permet la somme des poids accumulés dans la mémoire et affiche le nombre total de pesées.

CHECKWEIGHER

L'indicateur de poids GI410i est équipé d'un mode check-peseur ou pas-de-problème.

En gérant automatiquement jusqu'à 7 zones par limites de poids pour chacune d'entre elles. En sélectionnant le poids desiré, nous pourrons choisir les limites inférieures et supérieures en pourcentage ou en valeur.

GIROPES
SOLUTIONS DE PESAGE

48h
DURÉE

BATTERIE EXTERNE

68 IP

VERSION INOX / PEINTE
IP68 POUR LES ZONES ATEX

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité 1000/2000kg
- Précision 0,2/0,5 kg (version vérifiée 0,5/1 kg)
- Unités kg
- Batterie rechargeable NiMH 7.2V 12Ah.
- Alimentation avec chargeur de batterie NiMH 110 - 240V AC 50/60Hz.

» Batterie externe 7.2V d'une durée de 48 heures (inclus, batterie supplémentaire en option)

GIROPES
SOLUTIONS DE PESAGE

SERIE TP410
version inox et peinte

Une large gamme de transpalettes pour différents environnements et utilisations

M

68 IP

Gi scale | UP DATE | conf. TOOLS
SOFTWARE

Avec capteurs de chargement IP68

Roues en nylon* / en version peinte avec revêtement extérieur en polyuréthane

Hauteur maximale 20 cm

*Ensemble de roues à revêtement extérieur en polyuréthane en option

*Revoir les exigences relatives aux fourches pour le pesage de certains métaux légers dans les zones ATEX.

TP410

	Description	Code #
	TP410i en acier peinte avec indicateur numérique LCD ATEX avec batterie externe	290030
M	TP410i en acier peinte avec indicateur numérique LCD ATEX avec batterie externe	290031
	TP410i en acier inoxydable avec indicateur numérique LCD ATEX avec batterie externe	290032
M	TP410i en acier inoxydable avec indicateur numérique LCD ATEX avec batterie externe	290033

**avec batterie amovible incluse*

OPTIONS

Description	Code #
Batterie externe zone ATEX Pack 2/22	220041
Plaque supplémentaire mémoire ALIBI/DSD	220008
Ensemble de roues avec revêtement extérieur en polyuréthane	220044
Kit de fourches en acier inoxydable pour transpalettes TP	291001

www.giropes.com | Linkedin:giropes-sl | giropes@giropes.com
Pol. Empordà Internacional, C/Molló, 3 | 17469 VILAMALLA (Girona) SPAIN | T(34) 972 527 212