

GIROPES

SOLUCIONES DE PESAJE



20
years

SERIE **GI400**
repetidor

GI400_R45_13112017_V01.1_ES

GI400 R45

DISEÑO
Y FABRICACIÓN PROPIA

CALIDAD
Y MÁXIMA FIABILIDAD



REPETIDOR GI400 R45

APOSTAMOS POR LA INNOVACIÓN
VERSATILIDAD EN LA GAMA MÁS COMPACTA
MÚLTIPLES APLICACIONES INDUSTRIALES
Y COMERCIALES

SEGUIMOS
DESARROLLANDO
NUEVOS DISPOSITIVOS

GI400 R45 repetidor



- REPETIDOR DE PESO
- LED ROJO DE ALTO CONTRASTE CON 6 DÍGITOS DE 45 mm.
- MULTIPROTOCOLO
- ENTRADA COM1 RS232, COM2 RS232, COM3 RS485
- FUNCIÓN SUMA DE CANALES (de 2 en 2 o las 3)
- VISUALIZA 3 ENTRADAS (una a una)
- CABLE INCLUIDO (15 m)

INOX

Material de carcasa en acero inoxidable resistente según requerimiento de ambiente de trabajo.

IP65

Protección IP disponible: IP65 Permite una completa protección al agua vertida para su limpieza con manguera.

ESPECIFICACIONES GENERALES

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-10 °C a 40 °C
SOPORTE	Mural inclinable
UNIDADES SELECCIONABLES	kg
OTRAS CARACTERÍSTICAS	Reloj y calendario integrado (para impresión de ticket desde el repetidor)

PANTALLA

CARACTERÍSTICAS LED	Display de dígitos LED rojos de 7 segmentos con punto decimal 6 dígitos de 45 mm de altura
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

ALIMENTACIÓN

110-230Vac, 50/60 Hz

PROTOCOLOS DISPONIBLES

Con los protocolos más comunes disponibles en el mercado

MÁS FUNCIONES Y OPCIONES

Giropès ha desarrollado una serie de indicadores compactos con amplias funciones para todo tipo de industria, distribución, alimentación, industria química-farmacéutica y logística. El GI400 R45 es el repetidor de dimensiones medias ideal para completar su indicador.

VERSÁTIL

Indicadores y repetidores de peso de alta precisión con diseño compacto. Gama ideal para aplicaciones que requieren un indicador autónomo con la posibilidad de dotarlo de interfaces de comunicación para la conexión a repetidor de peso remoto, PC, PLC externo o impresora, entre otros posibles accesorios.

REPETIDOR DE UN INDICADOR



Utilizando el equipo como repetidor de un solo indicador, permite la puesta "0", "t" y la destara de un indicador de la serie gi400.

Permitiendo una agilidad en el flujo de trabajo.

R

000 100



FUNCIÓN SUMA DE CANALES

W1

W2

W3



ESQUEMA 1

La función suma le permite, en el repetidor, la función de sumar hasta 3 pesos mediante las entradas: COM 1 | COM 2 | COM 3 disponibles de serie y muestra el resultado en pantalla. (esquema 1)



W1

IN



W2

IN



W3

IN



ESQUEMA 2

Si no ocupa los 3 puertos puede visualizar en pantalla o tramitar por el canal de salida (esquema 2). Estos puertos permiten la posibilidad de IN /OUT.



W1

IN



W2

IN



W3

OUT



GIROPES

www.giropes.com
 LinkedIn:giropes-sl
 giropes@giropes.com
 Pol. Empordà Internacional, C/Molló 15-16
 17469 VILAMALLA- (Girona) SPAIN
 T(34) 972 527 212 · F(34)972 527 211

SERIE
GI400
GI410i
 PESO-TARA + NUMÉRICO