

GCW-40ST

Controladora de peso estática, precisa y modular

IDEAL PARA LÍNEAS INDUSTRIALES QUE REQUIEREN
FLEXIBILIDAD, TRAZABILIDAD Y ALTA FIABILIDAD





GCW-40ST

CONTROLADORA
DE PESO

65
IP

**Controladora de peso
estática, precisa y
modular, ideal para
líneas industriales que
requieren flexibilidad,
trazabilidad y alta
fiabilidad.**



ASPECTOS PRINCIPALES

- » **PESAJE** estático preciso.
- » **DISEÑO** modular adaptable.
- » **HASTA 30 KG** con alta resolución.
- » **EXPORTACIÓN** y trazabilidad de datos.
- » **SISTEMA DE RECHAZO** opcional eficiente.
- » **INTEGRACIÓN CON SOFTWARE** y ERP.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

Tipo de pesaje	Estático, modo control o escáner
Capacidad	1,5 kg a 30 kg (según modelo)
Precisión	Desde 0,5 g hasta 10 g
Cadencia máxima	Hasta 20 ppm
Alimentación	Eléctrica: 230 V AC 50 Hz
Potencia nominal	400 W
Temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Índice de protección	IP65
Certificado	MID 2014/32/UE para equipo de pesaje automático

SISTEMA DE TRANSPORTE Y ESTRUCTURA

Dimensiones del carro pesador (Largo x Ancho)	300x200 / 400x280 / 400x400 / 600x400 mm
Altura de trabajo	800 - 950 mm (regulable)
Dirección de transporte	Derecha a izquierda o viceversa (especificar en pedido)
Bandas transportadoras	Estándar FDA, alta adherencia o deslizantes (según aplicación)
Tipo de célula de carga	Células de carga IP67 de alta resolución
Bastidor	Acero inoxidable AISI 304L, aluminio anodizado
Guiadores	Acero inoxidable AISI 304L, aluminio anodizado y APM (opcional)

INTERFAZ, SOFTWARE Y CONECTIVIDAD

Indicador	Indicador integrado GI410 con pantalla LCD e interfaz con teclado numérico
Software PC	Giscale Pro (opcional): integración con ERP/MES, multivisor, trazabilidad
Exportación de datos	A Excel o CSV (agrupado por lotes o producto)
Comunicación	Ethernet RS232

PERSONALIZACIONES

Baliza luminosa/acústica	2 colores, control visual y sonoro de estados
Sensores adicionales	Detector de barrera o pórtico


GCW-40ST CON CARRO PESADOR

Descripción (dimensiones en mm)	Capacidad (kg)	Precisión (g)	# Código
GCW-40ST - 300x200	1,5	0,5	250001
GCW-40ST - 300x200	3	1	250002
GCW-40ST - 400x280	3	1	250009
GCW-40ST - 400x280	6	2	250003
GCW-40ST - 400x280	15	5	250004
GCW-40ST - 400x400	6	2	250005
GCW-40ST - 400x400	15	5	250006
GCW-40ST - 400x400	30	10	250051
GCW-40ST - 600x400	15	5	250007
GCW-40ST - 600x400	30	10	250008




GCW-40ST CON CARRO DE ENTRADA + CARRO PESADOR

Descripción (dimensiones en mm)	Capacidad (kg)	Precisión (g)	# Código
GCW-40ST - 300/300x200	1,5	0,5	250052
GCW-40ST - 300/300x200	3	1	250053
GCW-40ST - 400/400x280	3	1	250054
GCW-40ST - 400/400x280	6	2	250055
GCW-40ST - 400/400x280	15	5	250056
GCW-40ST - 400/400x400	6	2	250057
GCW-40ST - 400/400x400	15	5	250058
GCW-40ST - 400/400x400	30	10	250059
GCW-40ST - 600/600x400	15	5	250060
GCW-40ST - 600/600x400	30	10	250061



GCW-40ST CON CARRO DE ENTRADA + CARRO PESADOR + CARRO DE SALIDA*

Descripción (dimensiones en mm)	Capacidad (kg)	Precisión (g)	# Código
GCW-40ST - 300/300/500x200	1,5	0,5	250062
GCW-40ST - 300/300/500x200	3	1	250063
GCW-40ST - 400/400/600x280	3	1	250064
GCW-40ST - 400/400/600x280	6	2	250065
GCW-40ST - 400/400/600x280	15	5	250066
GCW-40ST - 400/400/600x400	6	2	250067
GCW-40ST - 400/400/600x400	15	5	250068
GCW-40ST - 400/400/600x400	30	10	250069
GCW-40ST - 600/600/800x400	15	5	250070
GCW-40ST - 600/600/800x400	30	10	250071



*El carro de salida no incluye el rechazo, hay que añadirlo en opcionales.

Software integrado con visualización en la controladora de peso vía Panel PC. Permite integración y extracción de datos.

OPCIONALES

Descripción	# Código	Descripción	# Código
Embalaje en jaula para GCW-40ST	-	Rampa de salida de rodillos	-
Certificación MID para GCW	901096	Rampa de rechazo de rodillos	-
Sistema de rechazo por aire*	-	Rampa de rechazo en inox	-
Sistema de rechazo por empujador de pistón*	-	Protector de policarbonato para carro pesador	-
Sistema de rechazo por pala*	-	Alarma luminosa	-
Detector de barrera horizontal	-	GISCALE PRO (Software PC)	280373
Detector de pórtico	-	Licencia Giscale por equipo	280425
Guiadores de producto en APM	-	Módulo Giscale Estadísticas	280103
Guiadores de producto en inox	-	Módulo Giscale pro panel producción tiempo real	280775

* Requiere adquirir el carro de salida



¿Hablamos? Contáctanos

Pol. Empordà Internacional, C/Molló 3 | 17469 VILAMALLA- (Girona) SPAIN | T(34) 972 527 212 | www.giropes.com  