

# GCW-40ST

## Contrôleuse de poids estatique, précise et modulaire

IDÉAL POUR LES LIGNES INDUSTRIELLES QUI REQUIÈRENT  
FLEXIBILITÉ, TRAÇABILITÉ ET HAUTE FIABILITÉ





## GCW-40ST

CONTRÔLEUR  
DE POIDS

65  
IP

**Contrôleur de poids statique, précis et modulaire, idéal pour les lignes industrielles nécessitant flexibilité, traçabilité et haute fiabilité.**



### ASPECTS PRINCIPAUX

- » **PESÉE** statique précise.
- » **CONCEPTION** modulaire adaptable.
- » **JUSQU'À 30 KG** avec haute résolution.
- » **EXPORTATION** et traçabilité des données.
- » **SYSTÈME DE REJET** optionnel efficace.
- » **INTÉGRATION AVEC LOGICIEL** et ERP.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Type de pesage</b>                | Statique, mode contrôle ou scanner                   |
| <b>Capacité</b>                      | 1,5 kg à 30 kg (selon le modèle)                     |
| <b>Précision</b>                     | De 0,5 g à 10 g                                      |
| <b>Cadence maximale</b>              | Jusqu'à 20 ppm                                       |
| <b>Alimentation</b>                  | Électrique : 230 V AC   50 Hz                        |
| <b>Puissance nominale</b>            | 400 W                                                |
| <b>Température de fonctionnement</b> | 0°C - 40°C                                           |
| <b>Indice de protection</b>          | IP65                                                 |
| <b>Certificat</b>                    | MID 2014/32/UE pour équipement de pesage automatique |

### SYSTÈME DE TRANSPORT ET STRUCTURE

|                                                          |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions du chariot peseur</b> (Longueur x Largeur) | 300x200 / 400x280 / 400x400 / 600x400 mm                          |
| <b>Hauteur de travail</b>                                | 800 - 950 mm (réglable)                                           |
| <b>Direction de transport</b>                            | De droite à gauche ou vice versa (à préciser lors de la commande) |
| <b>Bandes transporteuses</b>                             | Standard FDA, haute adhérence ou glissantes (selon l'application) |
| <b>Type de cellule de charge</b>                         | Cellules de charge IP67 haute résolution                          |
| <b>Châssis</b>                                           | Acier inoxydable AISI 304L, aluminium anodisé                     |
| <b>Guides</b>                                            | Acier inoxydable AISI 304L, aluminium anodisé et APM (optionnel)  |

### INTERFACE, LOGICIEL ET CONNECTIVITÉ

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicateur</b>             | Indicateur intégré GI410 avec écran LCD et interface avec clavier numérique      |
| <b>Logiciel PC</b>            | Giscale Pro (optionnel) : intégration avec ERP/MES, multi-affichage, traçabilité |
| <b>Exportation de données</b> | Vers Excel ou CSV (regroupé par lots ou par produit)                             |
| <b>Communication</b>          | Ethernet   RS232                                                                 |

### PERSONNALISATIONS

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Balise lumineuse/acoustique</b> | 2 couleurs, contrôle visuel et sonore des états |
| <b>Capteurs supplémentaires</b>    | Détecteur de barrière ou portique               |


## GCW-40ST AVEC CHARIOT PESEUR

| Description (dimensions en mm) | Capacité (kg) | Précision (g) | # Code |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------|
| GCW-40ST - 300x200             | 1,5           | 0,5           | 250001 |
| GCW-40ST - 300x200             | 3             | 1             | 250002 |
| GCW-40ST - 400x280             | 3             | 1             | 250009 |
| GCW-40ST - 400x280             | 6             | 2             | 250003 |
| GCW-40ST - 400x280             | 15            | 5             | 250004 |
| GCW-40ST - 400x400             | 6             | 2             | 250005 |
| GCW-40ST - 400x400             | 15            | 5             | 250006 |
| GCW-40ST - 400x400             | 30            | 10            | 250051 |
| GCW-40ST - 600x400             | 15            | 5             | 250007 |
| GCW-40ST - 600x400             | 30            | 10            | 250008 |




## GCW-40ST AVEC CHARIOT D'ENTRÉE + CHARIOT PESEUR

| Description (dimensions en mm) | Capacité (kg) | Précision (g) | # Code |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------|
| GCW-40ST - 300/300x200         | 1,5           | 0,5           | 250052 |
| GCW-40ST - 300/300x200         | 3             | 1             | 250053 |
| GCW-40ST - 400/400x280         | 3             | 1             | 250054 |
| GCW-40ST - 400/400x280         | 6             | 2             | 250055 |
| GCW-40ST - 400/400x280         | 15            | 5             | 250056 |
| GCW-40ST - 400/400x400         | 6             | 2             | 250057 |
| GCW-40ST - 400/400x400         | 15            | 5             | 250058 |
| GCW-40ST - 400/400x400         | 30            | 10            | 250059 |
| GCW-40ST - 600/600x400         | 15            | 5             | 250060 |
| GCW-40ST - 600/600x400         | 30            | 10            | 250061 |



## GCW-40ST AVEC CHARIOT D'ENTRÉE + CHARIOT PESEUR + CHARIOT DE SORTIE\*

| Description (dimensions en mm) | Capacité (kg) | Précision (g) | # Code |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------|
| GCW-40ST - 300/300/500x200     | 1,5           | 0,5           | 250062 |
| GCW-40ST - 300/300/500x200     | 3             | 1             | 250063 |
| GCW-40ST - 400/400/600x280     | 3             | 1             | 250064 |
| GCW-40ST - 400/400/600x280     | 6             | 2             | 250065 |
| GCW-40ST - 400/400/600x280     | 15            | 5             | 250066 |
| GCW-40ST - 400/400/600x400     | 6             | 2             | 250067 |
| GCW-40ST - 400/400/600x400     | 15            | 5             | 250068 |
| GCW-40ST - 400/400/600x400     | 30            | 10            | 250069 |
| GCW-40ST - 600/600/800x400     | 15            | 5             | 250070 |
| GCW-40ST - 600/600/800x400     | 30            | 10            | 250071 |



\*Le chariot de sortie n'inclut pas le rejet, il faut l'ajouter dans les options.  
Logiciel intégré avec affichage sur la contrôleur de poids via Panel PC. Permet l'intégration et l'extraction de données.

### OPTIONS

| Description                             | # Code | Description                                      | # Code |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
| Emballage en cage pour GCW-40ST         | -      | Rampe de sortie à rouleaux                       | -      |
| Certification MID pour GCW              | 901096 | Rampe de rejet à rouleaux                        | -      |
| Système de rejet par air*               | -      | Rampe de rejet en inox                           | -      |
| Système de rejet par poussoir à piston* | -      | Protecteur en polycarbonate pour chariot peseur  | -      |
| Système de rejet par pelle*             | -      | Alarme lumineuse                                 | -      |
| Détecteur de barrière horizontale       | -      | GISCALE PRO (Logiciel PC)                        | 280373 |
| Détecteur de portique                   | -      | Licence Gyscale par équipement                   | 280425 |
| Guides de produit en APM                | -      | Module Gyscale Statistiques                      | 280103 |
| Guides de produit en inox               | -      | Module Gyscale pro panneau production temps réel | 280775 |

\* Nécessite l'achat du chariot de sortie



---

## On parle ? Contactez-nous

Pol. Empordà Internacional, C/Molló 3 | 17469 VILAMALLA- (Girona) SPAIN | T(34) 972 527 212 | [www.giropes.com](http://www.giropes.com)  