

GCW-100DN

Contrôleuse de poids dynamique de haute précision

IDÉAL PAR DES LIGNES QUI EXIGENT UNE PERFORMANCE MAXIMALE
PRODUCTIVITÉ ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE



GCW-100DN

CONTRÔLEUR
DE POIDS AUTOMATIQUE

65
IP

Contrôleuse de poids dynamique de haute précision, conçue pour maximiser la productivité, garantir la conformité réglementaire et s'adapter à toute ligne de production.



ASPECTS PRINCIPAUX

- » **PESÉE** dynamique rapide.
- » **HAUTE PRÉCISION** certifiable.
- » **INTÉGRATION** numérique.
- » **REJET** automatique configurable.
- » **CONCEPTION** hygiénique et industrielle.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

Type de pesage	Dynamique ou statique
Capacité	1,5 kg à 30 kg (selon le modèle)
Précision	De 0,5 g à 10 g
Cadence maximale	Jusqu'à 160 ppm
Alimentation	Électrique : 230 V AC Air : max. 150l/min à 6 bar (en cas de système de rejet)
Puissance nominale	800 W
Température de fonctionnement	0°C - 40°C
Indice de protection	IP65 (structure et écran)
Certificat	MID 2014/32/UE pour équipement de pesage automatique (optionnel)
Contrôle du contenu effectif "e"	Directive Européenne 76/211/CEE

SYSTÈME DE TRANSPORT ET STRUCTURE

Dimensions du chariot peseur (Longueur x Largeur)	300x200 / 400x280 / 400x400 / 600x400 mm
Hauteur de travail	850 - 950 mm (réglable ±50 mm)
Direction de transport	De droite à gauche ou vice versa (à préciser lors de la commande)
Vitesse de transport	Configuration indépendante par section (entrée, pesage, sortie)
Bandes transporteuses	Standard FDA, haute adhérence ou glissantes (selon l'application)
Châssis	Acier inoxydable AISI 304L, aluminium anodisé
Guides	Acier inoxydable AISI 304L, aluminium anodisé et APM (optionnel)
Système de rejet*	Par air, piston ou palette (optionnel)

INTERFACE, LOGICIEL ET CONNECTIVITÉ

Écran	Écran tactile LCD 10,4" Résolution 1024x768 px IP65
Logiciel	Interface web depuis le navigateur (Google Chrome)
Exportation de données	Vers Excel ou CSV (regroupé par lots ou par produit)
Communication	Ethernet RS232 4x USB 3.0
Configuration des produits	Poids minimum/maximum, code, nom, image
Affichage à distance	Connexion depuis n'importe quel appareil en réseau

PERSONNALISATIONS

Activation RFID	Cartes pour opérateurs et colis
Capteurs supplémentaires	Présence de produit / Arrêt-démarrage de ligne / Sorties auxiliaires


* Les systèmes de rejet sont conçus selon les besoins de chaque ligne de production et sont fournis sur consultation auprès de Giropes.

GCW-100DN

CONTRÔLEUR
DE POIDS


GCW-100DN AVEC CHARIOT PESEUR

Description (dimensions en mm)	Capacité (kg)	Précision (g)	# Code
GCW-100DN - 300x200	1,5	0,5	250013
GCW-100DN - 300x200	3	1	250014
GCW-100DN - 400x280	3	1	250015
GCW-100DN - 400x280	6	2	250016
GCW-100DN - 400x280	15	5	250017
GCW-100DN - 400x400	6	2	250018
GCW-100DN - 400x400	15	5	250019
GCW-100DN - 400x400	30	10	250020
GCW-100DN - 600x400	15	5	250073
GCW-100DN - 600x400	30	10	250074




GCW-100DN AVEC CHARIOT D'ENTRÉE + CHARIOT PESEUR

Description (dimensions en mm)	Capacité (kg)	Précision (g)	# Code
GCW-100DN - 300/300x200	1,5	0,5	250021
GCW-100DN - 300/300x200	3	1	250022
GCW-100DN - 400/400x280	3	1	250023
GCW-100DN - 400/400x280	6	2	250024
GCW-100DN - 400/400x280	15	5	250025
GCW-100DN - 400/400x400	6	2	250026
GCW-100DN - 400/400x400	15	5	250027
GCW-100DN - 400/400x400	30	10	250028
GCW-100DN - 600/600x400	15	5	250041
GCW-100DN - 600/600x400	30	10	250031



GCW-100DN AVEC CHARIOT D'ENTRÉE + CHARIOT PESEUR + CHARIOT DE SORTIE*

Description (dimensions en mm)	Capacité (kg)	Précision (g)	# Code
GCW-100DN - 300/300/500x200	1,5	0,5	250032
GCW-100DN - 300/300/500x200	3	1	250033
GCW-100DN - 400/400/600x280	3	1	250034
GCW-100DN - 400/400/600x280	6	2	250035
GCW-100DN - 400/400/600x280	15	5	250036
GCW-100DN - 400/400/600x400	6	2	250037
GCW-100DN - 400/400/600x400	15	5	250038
GCW-100DN - 400/400/600x400	30	10	250039
GCW-100DN - 600/600/800x400	15	5	250075
GCW-100DN - 600/600/800x400	30	10	250042



* Le chariot de sortie n'inclut pas le rejet, il faut l'ajouter dans les options.

Logiciel intégré avec affichage sur la contrôleur de poids via Panel PC. Permet l'intégration et l'extraction de données.

OPTIONS

Description	# Code	Description	# Code
Emballage en cage pour GCW-100ST	-	Rampe de rejet à rouleaux	-
Certification MID pour GCW	901096	Rampe de rejet en inox	-
Système de rejet par air*	-	Protecteur en polycarbonate pour chariot peseur	-
Système de rejet par poussoir à piston*	-	Alarme lumineuse	-
Système de rejet par pelle*	-	GISCALE PRO (Logiciel PC)	280373
Détecteur de barrière horizontale	-	Licence Gyscale par équipement	280425
Détecteur de portique	-	Module Gyscale Statistiques	280103
Guides de produit en APM	-	Module Gyscale pro panneau production temps réel	280775
Guides de produit en inox	-	Logiciel de contrôle de remplissage effectif "e" pour GPC-1000	330020
Rampe de sortie à rouleaux	-		

* Nécessite l'achat du chariot de sortie



On parle ? Contactez-nous

Pol. Empordà Internacional, C/Molló 3 | 17469 VILAMALLA- (Girona) SPAIN | T(34) 972 527 212 | www.giropes.com  