

GCW-50ST

Controladora de peso estática com PC industrial


IDEAL PARA LINHAS QUE REQUEREM MAIOR
CONECTIVIDADE, RASTREABILIDADE E PERSONALIZAÇÃO



GCW-50ST
 CONTROLADORA
 DE PESO

65
 IP

Controladora de peso estática com PC industrial, precisa e modular. Projetada para linhas industriais que requerem maior conectividade, rastreabilidade e personalização, incorpora nosso software especializado em controle de peso, para ampliar suas funções de controle e gestão em relação ao visor da controladora GCW-40ST.



PRINCIPAIS ASPECTOS

- » **PESAGEM** estática precisa.
- » **DESIGN** modular adaptável.
- » **ATÉ 30 KG** com alta resolução.
- » **SISTEMA DE REJEIÇÃO** opcional eficiente.
- » **INTEGRAÇÃO COM SOFTWARE** e ERP.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de pesagem	Estático
Capacidade	1,5 kg a 30 kg (conforme modelo)
Precisão	De 0,5 g até 10 g
Cadência máxima	Até 20 ppm
Alimentação	Elétrica: 230 V AC
Potência nominal	600 W
Temperatura de funcionamento	0 °C - 40 °C
Índice de proteção	Padrão IP65
Certificado	MID 2014/32/JE para equipamento de pesagem automática
Controle de conteúdo efetivo “e”	Diretiva Europeia 76/211/CEE (opcional)

SISTEMA DE TRANSPORTE E ESTRUTURA

Dimensões do carrinho de pesagem (Comprimento x Largura)	300x200 / 400x280 / 400x400 / 600x400 mm
Altura de trabalho	800 - 950 mm (ajustável)
Direção de transporte	Direita para esquerda ou vice-versa (especificar no pedido)
Esteiras transportadoras	Padrão FDA, alta aderência ou deslizantes (conforme aplicação)
Tipo de célula de carga	Célula de carga IP67 de alta resolução
Estrutura	Aço inoxidável AISI 304L, alumínio anodizado
Guias	Aço inoxidável AISI 304L, alumínio anodizado e APM (opcional)

INTERFACE, SOFTWARE E CONECTIVIDADE

Indicador	Tela sensível ao toque capacitiva de 10,4". Resolução 1024x768 pixels. Vedação IP65
Software	Giscale Pro (opcional): integração com ERP/MES, multivisualizador, rastreabilidade
Exportação de dados	Para Excel ou CSV (agrupado por lotes ou produto)
Comunicação	Ethernet RS232

PERSONALIZAÇÕES

Baliza luminosa/acústica	2 cores, controle visual e sonoro de estados
Sensores adicionais	Detector de barreira ou pórtico


GCW-50ST COM CARRINHO PESADOR

Descrição (dimensões em mm)	Capacidade (kg)	Precisão (g)	# Código
GCW-50ST - 300x200	1,5	0,5	256902
GCW-50ST - 300x200	3	1	256903
GCW-50ST - 400x280	3	1	256904
GCW-50ST - 400x280	6	2	256905
GCW-50ST - 400x280	15	5	256906
GCW-50ST - 400x400	6	2	256907
GCW-50ST - 400x400	15	5	256908
GCW-50ST - 400x400	30	10	256909
GCW-50ST - 600x400	15	5	256910
GCW-50ST - 600x400	30	10	256911




GCW-50ST COM CARRINHO DE ENTRADA + CARRINHO PESADOR

Descrição (dimensões em mm)	Capacidade (kg)	Precisão (g)	# Código
GCW-50ST - 300/300x200	1,5	0,5	256912
GCW-50ST - 300/300x200	3	1	256913
GCW-50ST - 400/400x280	3	1	256914
GCW-50ST - 400/400x280	6	2	256915
GCW-50ST - 400/400x280	15	5	256916
GCW-50ST - 400/400x400	6	2	256917
GCW-50ST - 400/400x400	15	5	256918
GCW-50ST - 400/400x400	30	10	256919
GCW-50ST - 600/600x400	15	5	256920
GCW-50ST - 600/600x400	30	10	256921



GCW-50ST COM CARRINHO DE ENTRADA + CARRINHO PESADOR + CARRINHO DE SAÍDA*

Descrição (dimensões em mm)	Capacidade (kg)	Precisão (g)	# Código
GCW-50ST - 300/300/500x200	1,5	0,5	256922
GCW-50ST - 300/300/500x200	3	1	256923
GCW-50ST - 400/400/600x280	3	1	256924
GCW-50ST - 400/400/600x280	6	2	256925
GCW-50ST - 400/400/600x280	15	5	256926
GCW-50ST - 400/400/600x400	6	2	256927
GCW-50ST - 400/400/600x400	15	5	256928
GCW-50ST - 400/400/600x400	30	10	256929
GCW-50ST - 600/600/800x400	15	5	256930
GCW-50ST - 600/600/800x400	30	10	256931



*O carrinho de saída não inclui o rejeito, deve ser adicionado nos opcionais.
Software integrado com visualização no controlador de peso via Panel PC. Permite integração e extração de dados.

OPCIONAIS

Descrição	# Código	Descrição	# Código
Embalagem em gaiola para GCW-50ST	-	Rampa de rejeição de roletes	-
Certificação MID para GCW	901096	Rampa de rejeição em inox	-
Sistema de rejeição por ar*	-	Protetor de policarbonato para carrinho pesador	-
Sistema de rejeição por empurrador de pistão*	-	Alarme luminoso	-
Sistema de rejeição por pá*	-	GISCALE PRO (Software PC)	280373
Detector de barreira horizontal	-	Licença Giscale por equipamento	280425
Detector de pórtico	-	Módulo Giscale Estatísticas	280103
Guiadores de produto em APM	-	Módulo Giscale pro painel produção tempo real	280775
Guiadores de produto em inox	-	Software de controle de enchimento efetivo "e" para GPC-1000	330020
Rampa de saída de roletes	-		

* Requer aquisição do carrinho de saída



Falamos? Contate-nos

Pol. Empordà Internacional, C/Molló 3 | 17469 VILAMALLA-(Girona) SPAIN | T(34) 972 527 212 | www.giropes.com  