WPL

PLATES-FORMES AVEC TÔLE RABATTABLE
EN ACIER INOXYDABLE

PRODUIT AVEC UNE CONCEPTION ERGONOMIQUE ET HIGIÉNIQUE

Un système de vérin à gaz permet de lever le plateau sans effort.

Vous pourrez alors avoir accès à l'intérieur de la Plate-forme pour la maintenance, l'entretien de la bascule et le nettoyage de la fosse.

Vous pourrez laisser sécher la fosse lors de son nettoyage.





INDICATEUR OPTIONNEL
» SERIE GI400-GI400i-GI410
Voir la 56

LOGICIEL
» Pour la gestion et le contrôle des lignes de productions
Voir la 63

GS ONE GS PRO

CAPTEURS DE CHARGEMENT

G3S - pour plates-formes peintes
Capteur de cisaillement.
Entièrement en acier nickelé.
3000 divisions OIML R60 classe C3.
scellé avec silicone.
Protection IP68

G5i - Pour plates-formes inoxydables
Capteur de cisaillement
Totalement en acier inoxydable.
3000 divisions OIML R60 classe C3.
Joint d'étanchéité, entièrement soudée.
Protection IP68

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Plate-forme de structure robuste avec nombreuses traversières de profil tubulaire avec tôte rabattable
Matériel	Complètement en acier inoxydable
Epaisseur de la tôle	5 mm à 3000 kg
Installation	Encastrée
Dimensions	De 800 x 800 à 2000 x 1500 mm
Portées	300 kg à 3000 kg
Hauter	120 mm (à 3000 kg)
Longueur du câble	5 m
Accès intérieur	Feuille abattable avec système "resort de gaz" inoxydable pour soulever le plateau avec facilité, pour propreté de la fosse.

OPTIONNELS

ACCESSOIRES POSSIBLES

Cuvelages pour encastrer des Plates-formes
Cuvelage avec des appuis pour les pieds pivotants des bascules. Pour encastrer avec la bascule à l'intérieur.

Encadrement de fosse. Encadrement de profil angulaire avec des pattes d'ancrage pour les finitions de la fosse.

Rouleaux galvanisés. Rouleaux pour le déplacement d'objets sur la plate-forme.

Colonne pour indicateur
Pour plates-formes de 4 capteurs e hybrides. Base pour fixer la colonne au sol. 2 versions: acier peinte et acier inoxydable. Hauteur: 1400 mm.

Options de finition en acier inoxydable. Voir page 52

WPL

PLATES-FORMES AVEC TÔLE RABATTABLE
EN ACIER INOXYDABLE



PRODUIT RÉGLABLE

Les capteurs sont montées sur des pieds pivotants réglables en hauteur pour rattraper les irrégularités du sol ou bien les imperfections de la fosse.

STRUCTURE

Le profil de la structure varie selon les dimensions de la plate-forme. Comme la structure





RÉFÉRENCE WPL

			COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304
Dimensions (mm)	Porteé (kg)	Précision (g)	# Code
800 x 800	300	100	170421
800 x 800	600	200	170422
1000 x 1000	300	100	170410
1000 x 1000	600	200	170411
1250 x 1000	600	200	170412
1250 x 1000	1500	500	170413
1250 x 1000	3000	1000	171084
1250 x 1250	600	200	171085
1250 x 1250	1500	500	170414
1250 x 1250	3000	1000	171086
1500 x 1250	600	200	170415
1500 x 1250	1500	500	170416
1500 x 1250	3000	1000	171087
1500 x 1500	1500	500	170417
1500 x 1500	3000	1000	170418
2000 x 1500	1500	500	170419
2000 x 1500	3000	1000	170420

Note: les RÉFÉRENCE n'incluent pas l'indicateur

RÉFÉRENCE VÉRIFICATION & CALIBRATION

Description	Code #	
VÉRIFICATIONS CE: de 3 kg jusqu'à 15000 kg	-	Voir page 10
CALIBRATIONS ENAC: de 30 kg jusqu'à 15000 kg	-	Voir page 10

ACCESSOIRES

Description	#Code	
Supplément pour des capteurs de chargement G35i en acier inoxydable et plate-forme d'acier inoxydable 3000 kg	240131	
Supplément pour des capteurs de chargement inoxydables ATEX et boîte de jonction ATEX pour plates-formes inoxydables à 3000 kg	240088	
Mètre de câble supplémentaire	240085	