



GIROPES



BGU

**PLATAFORMA DE GANADO
PUERTA CORREDERA**

- Fácil acceso, perfil bajo que permite un acceso fácil al animal.
- Chapa lagrimada y estructura completamente metálica.
- Puertas correderas en los dos extremos para facilitar la apertura y el cierre a los animales.
- Paneles laterales para evitar los enfrentamientos entre los animales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Plataformas de ganado
Material	Acero S 275 JR
Espesor de la chapa	lagrimada 3/5 mm
Instalación	En terreno llano
Dimensiones	800 x 2500 mm hasta 1200 x 3000 mm
Capacidades	1500 kg hasta 3000 kg
Altura mínima de pesaje	140 mm desde el suelo
Altura máxima de la báscula	1960 mm desde el suelo
Altura superficie tapada	800 mm
Distancia entre barras superiores	250-270 mm
Transmisión de datos	Fija: Mediante cableado
Soporte	4 patas con base de goma
Acabado	Esmalte de poliuretano dos componentes Ral 5004
Longitud del cable	5 m

REFERENCIAS BGU

Dimensiones (mm)	Dimensión interior (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	PINTADA		GALVANIZADO	
				#	Código	#	Código
800 x 2500	710	1500	500	170732		171229	
950 x 2500	860	1500	500	170733		171230	
950 x 3000	860	1500	500	170734		171231	
1200 x 2500	1110	1500	500	170735		171232	
1200 x 3000	1110	1500	500	170736		171233	
800 x 2500	710	3000	1000	170737		171234	
950 x 2500	860	3000	1000	170738		171235	
950 x 3000	860	3000	1000	170739		171236	
1200 x 2500	1110	3000	1000	170740		171237	
1200 x 3000	1110	3000	1000	170741		171238	

Nota: Los precios no incluyen el indicador

REFERENCIAS VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción		
CERTIFICADOS CE: A partir de 3 kg hasta 15000 kg	-	Ver página 10
CALIBRACIONES ENAC: A partir de 30 kg hasta 15000 kg	-	Ver página 10

REFERENCIAS ACCESORIOS

Descripción	#	Código
Metro de cable adicional		240085



INDICADOR OPCIONAL

» SERIE GI400-GI400i-GI410
Ver página 60

SOFTWARE

» Para la gestión y control de las líneas de producción
Ver página 67



CÉLULAS DE CARGA

G3S

Célula de carga de cizallamiento. Totalmente en aleación de acero. 3000 divisiones OIML R60 clase C3. Sellado hermético, completamente soldada. Protección IP68 (0,30t - 5 t)