

GIROPES



serie BPGSH

Anchura
3m | 3,30m

MIXTA

UNIDIRECCIONAL

INSTALACIÓN
SOBRESUELO

RÉGIMEN DE
UTILIZACIÓN ALTO



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Altura** de la superficie de rodadura 305 mm
- Rampas de acceso** Necesarias: inclinación de 10%
- Acabado** Pintura de poliuretano de dos componentes en color azul RAL5004
- Tornillería** Tornillería de calidad 8.8 zincada
- Encofrado** con plástico
- El mallazo** de la báscula se suministra con la báscula

CÉLULAS DE CARGA

- Modelo** Inoxidable IP68
4000 d OIML R60
- Células** Células de carga para básculas de 8 Células:
Modelo G8R de 20 t.
Células de carga para básculas de 6 Células:
Modelo G8R de 25 t.
Células de carga para básculas de 4 Células:
Modelo G8R de 20 t.

ELECTRÓNICA

Caja de conexiones en ABS de 4 o 6 células de carga, según dimensiones de la báscula, con potenciómetros. Protección IP65

15 m de longitud de cable de la báscula al indicador.

Es aconsejable la instalación de una toma de tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en nuestro suministro).

OPCIONALES

CÉLULAS DE CARGA DIGITALES

Células digitales GIPD. Ver página 57
 Células HBM C16a. Ver página 55
 Células GIP. Ver página 53

ACCESORIOS PARA LA OBRA

Ángulo perimetral para rampas de obra (entrada y salida de básculas sobresuelo)
 Cabeceras. Para apoyar las rampas de acceso
 Rampas metálicas, de 1000 mm de longitud
 Rampas metálicas, de 1500 mm de longitud
 Rampas metálicas de 1650 mm de anchura (para ref. de 3,3 m)

ACABADOS

PINTURA ESPECIAL:
 Superficie, vigas y traveseras chorreadas, con pintura especial según especificaciones del cliente.

serie
BPGSH

Anchura
3m | 3,30m

3 m

Referencia	Capacidad (t)	Longitud (m)	N. Células	Altura (mm)	# Código	SUPL. GALVANIZADO	
						# Código	
BPGSH.6	30	6	4	305	150078	160175	
BPGSH.8	30	8	4	305	150079	160176	
BPGSH.10	30	10	4	305	150077	160177	
BPGSH.12	60	12	6	305	150080	160178	
BPGSH.14	60	14	6	305	150072	160179	
BPGSH.16	60	16	6	305	150073	160180	
BPGSH.18.6	60	18	6	305	150074	160181	
BPGSH.18.8	60	18	8	305	150075	160182	

Nota 1: los precios no incluyen el caldo de hormigón de la plataforma. | Nota 2: los precios no incluyen el indicador.

3,3 m

Referencia	Capacidad (t)	Longitud (m)	N. Células	Altura (mm)	# Código	SUPL. GALVANIZADO	
						# Código	
BPGSH.6	30	6	4	305	150282	160183	
BPGSH.8	30	8	4	305	150283	160184	
BPGSH.10	30	10	4	305	150091	160185	
BPGSH.12	60	12	6	305	150471	160186	
BPGSH.14	60	14	6	305	150081	160187	
BPGSH.16	60	16	6	305	150275	160188	
BPGSH.18.6	60	18	6	305	150089	160189	
BPGSH.18.8	60	18	8	305	150088	160190	

Nota 1: los precios no incluyen el caldo de hormigón de la plataforma. | Nota 2: los precios no incluyen el indicador.

ACCESORIOS

Descripción	# Código	
Metro de cable adicional	240085	SUPL. GALVANIZADO
Placa de anclaje 500 x 500 x 15 mm para básculas (unidad)	160206	# Código
Rampas metálicas de 1650 mm (4 módulos de 3000 x 1650 mm)	160161	160262
Rampas metálicas de 1500 mm (4 módulos de 3000 x 1500 mm)	160085	160061
Rampas metálicas de 1000 mm (4 módulos de 3000 x 1000 mm)	160084	160262

Para ver los otros accesorios disponibles consultar la página 59